DC-782

BÁSCULA DE CONTEO PORTÁTIL

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS
Ser lo mejor bajo cualquier medida™

DIGI®

www.ricelake.com

BÁSCULA PORTÁTIL DE CONTEO
DC-782 SERIES

Conteo Sencillo y Económico

Ofreciendo soluciones prácticas para un rango completo de aplicaciones de conteo, la DC-782 es una opción asequible que cumple con las demandas mínimas de conteo sencillo de piezas.

El diseño robusto del DC-782 permite pesaje fiable en casi cualquier ambiente y soporta el ser movido frecuentemente de un área de una instalación a otra. Su plataforma grande acomoda productos de casi cualquier tamaño, desde la caja más pequeña hasta recipientes grandes de material.

Encontrarán precisión y exactitud sobresaliente con una resolución de 1/500,000. Estos resultados incontrovertidos son visualizados con facilidad, mostrados en la pantalla LCD retroiluminada de la DC-782.

Una batería recargable optativa permite más de 300 horas de uso continuo en estaciones móviles de trabajo, aplicaciones al aire libre, o flotas de alquiler.

Teclas programables de ID significan tiempo rápido de respuesta

Guarden un código de artículo, su peso de tara, peso unitario, y valor de punto de corte por hasta 25 piezas diferentes. Llamar 10 de las configuraciones preprogramadas con el tocar un solo botón.

Datos en tiempo real

La salida estándar RS-232 permite flujo de datos rápido y fácil de la báscula a una PC.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

- Resolución interna de conteo de 1/500,000
- Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación amarilla
- Salida RS-232 a una PC
- 10 teclas programables para IDs de productos
- Memoria de hasta 25 artículos
- Zumbador – bajo, ok, alto

OPCIONES/ACCESORIOS

- Batería recargable

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD x RESOLUCIÓN	6 x 0.001 lb 15 x 0.002 lb 30 x 0.005 lb 60 x 0.01 lb
RESOLUCIÓN CONTEO INTERNO	1/500,000
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	1/7500 (1/6000)
PANTALLA	PESO: Cinco dígitos PESO UNITARIO: Cinco dígitos CANTIDAD: Seis dígitos
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	CA 240/230/220V, 117/100V (configurado en fábrica) CC 6V 5Ah batería recargable (optativo) Batería recargable da respaldo para más de 300 horas de uso continuo*
CONSUMO DE ENERGÍA	18W cuando utilizando alimentación c.a. 1.2W cuando utilizando batería recargable (condiciones solo para batería recargable)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CA 240/230/220V, 117/100V
CONDICIONES DE RECARGA**	Corriente de recarga: 800 mA Tiempo de recarga: 12 - 14 horas
RS-232	9 PINES a PC
TEMPERATURA OPERACIONAL	14° F a 104° F (-10° C a +40° C)
HUMEDAD DE OPERACIÓN	15 ~ 85% RH
TAMAÑO DE PLATAFORMA	12 x 8.9 in (300 x 225 mm)
DIMENSIONES	113.2 x 13.7 x 4.8 in
GARANTÍA	Garantía limitada de dos años

**Con retroiluminación apagada*
*** Solo para la batería recargable*

Su distribuidor de Rice Lake Weighing Systems distributor es:

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • EE.UU.
TEL: 715-234-9171 • FAX: 715-234-6967 • **www.ricelake.com**

© 2009 Rice Lake Weighing Systems PN 111570 8/09
Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.